

# IZONIL® : der innovatibe Putz für schwierige Fälle

Sehr geehrter Kunde,

**IZONIL®** ist ein wasserdichter und wasserisolierender und dabei luftdurchlässiger Verputz.

Dieses Prospekt möchte Sie über dieEigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten dieses Innovatien Produktes informieren. Duch die hervorragende Produkteigenschaften und vielseitigen Verwendungsbereiche bestehen folgende Einsatzmöglichkeiten:

- ❖ Nachisolierung von Wänden alter Gebäude gegen Wasser, Schimmelpilz und Salpeterausblühungen
- ❖ Nachisolierung von Gebäuden und Keller gegen Wasser
- ❖ Isolierung von nördlichen und westlichen Wänden gegen Schlagregen
- ❖ Isolierung im Erdreich liegenden Wände neuer Gebäuden gegen Bodenfeuchtigkeit
- ❖ Isolierung von Wänden im Badezimmer und in Duschräumen
- ❖ Vorbeugen der Salzbildung auf Stirnziegeln und Pflasterungen
- ❖ Innen- und Aussenputz von hochwassergefährdeten Gebäuden
- ❖ Wasserdichte Isolierung von Wannen und Becken
- ❖ Verputzen von Abwasserkanälen bzw. Sinkkästen
- ❖ Sanierung muffiger, schimmliger, feuchter Wände, auch mit Salpeterausblühungen

Der **IZONIL®** Verputz bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeit für die Beseitigung solcher Probleme, die durch z.B. Wasser, Schimmelnung und Salpeterausblühungen verursacht werden.

Sie können den **IZONIL®** Verputz auch in Schwimmhallen, und Wasserbehältern mit hervorragendem Ergebnis verwenden.

## **Wichtige Anmerkungen für die Verwendung:**

- Wenn Sie eine salpetrige, schimmlige oder bröckelige Wand reparieren wollen, ist es in jedem Fall nötig, den alten Verputz zu entfernen
- Die Oberfläche darf nicht lose, sandig, ölig, fettig oder bitumenhaltig sein kein Kunstaranstrich oder andere Farben dürfen aufgetragen sein. Solche Schichten

müssen entfernt werden und die Wand muss wegen der besseren Haftfähigkeit mit einem Zementschlamm zur Vorbereitung bespritzt werden.

- Der **IZONIL**® Verputz wird in zwei verschiedenen Arten angeboten:  
Mit gröberer, und mit feinerer Körnung
- Ein Sack wiegt 40 kg, zum gebrauchsfertigen Ansatz mischt man ihn mit 7-8 l Wasser.
- Das Mischen kann mit einer geeigneten Maschine oder von Hand erfolgen. Die Mischzeit beträgt 3-5 Minuten, bis die Mischung eine breiige Struktur annimmt.
- Wenn der Putz nicht direkt verarbeitet wird, muss die Mischmaschine abgestellt und 5 Minuten vor dem Gebrauch wieder eingeschaltet werden. Die maximale Verarbeitungszeit ist 30 Minuten
- Der Putz auch mit Putzmaschine aufgespritzt werden
- Die Verarbeitungstemperatur des **IZONIL**® Verputzes liegt zwischen +5 und +25 C.
- Der Auftrag erfolgt in höchstens drei Schichten ( abhängig von dem Zustand der Oberfläche) und jede Schicht soll nicht stärker als 1 cm aufgebracht werden.
- Zwischen dem Aufbringen der einzelnen Schichten müssen mindestens 8 Stunden Aushötezeit liegen.
- Die Putzoberfläche muss mit einer Glättkelle aus Holz abgerieben werden, wenn man mehrere Schichten auf das Mauerwerk hinaufbringen möchte.
- Wenn die vorige Schicht schwitzt, muss die Feuchtigkeit mit einem fettfreiem Tuch abgewischt werden, sonst hat der folgende Putz keinen Halt und kann verrutschen
- Nach dem Auftragen der letzten Schicht kann der Putz erst dann geglättet werden, wenn er sich entsprechend gefestigt hat. Vor dieser Zeit kann die Oberfläche Risse bekommen.
- Wenn die vorige Schicht Risse bekommen hat, ist es empfehlenswert, noch eine weitere Schicht sorgfältig aufzubringen.
- Wenn die Umgebung trocken bzw. Zugig ist, oder die Oberfläche direktem Sonnenschein ausgesetzt, so muss das Mauerwerk nach dem Verputzen noch 7 Tage lang angefeuchtet werden.
- Um die Haftfähigkeit des Produkts zu verbessern, benutzen Sie **IZONIL**® Rapid den haftfähigkeitsverbessernden Zuschlagstoff ( Anwendungsmenge: 0,5 dl je 40kg).

Es ist wichtig zu wissen, dass auf die mit **IZONIL**® verputzte Wand Anblendung kommen kann.

Man soll nur Wandfarbe auf Naturstoff-Basis benutzen.

Bei Außenmauern darf keine Tapete oder Farbe auf Kunststoff-Basis verwenden.

Mit **IZONIL** können Sie sich solche ärgernisse ersparen, die Ihnen durch die unrichtigen Isolierungen auftretenden muffige Mauer, schimmelige Zimmer verursachen könnten.

Mit diesem Prospekt zeigen wir Ihnen die vielfältigen Verwendungsnölichkeiten des **IZONIL**, dem wasserdichten Verputz mit den hervorragenden und vielfältigen Möglichkeiten. Doch es gibt noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten ! Fragen Sie uns.

Hersteller: Izonil Slowakei s.r.o.

Vertrieb: Izonil Magyarország Kft.